



7360 tile sealer

Vuukide, absorbeerivate plaatide, näiteks terrakota ja poleerimata looduslike kivide, nagu marmor, graniit, kiltkivi, lubjakivi neutraalne impregneer.

- Imendub sügavale aluspinda
- Tekitab mustust hülgava pinna
- Säilitab pinna algse välimuse
- Valmissegatud - kohe kasutatav

Peenmolekulaarne vedel pinnakaitse, mis tungib imavasse aluspinda ja tagab mustust tõrjuva kihi, ilma et aluspinna loomulik välimus muutuks. Kuid mõnede looduskivide toon võib muutuda pisut tumedamaks. Pinnakaitse hülgab mustust ja vedelikke, näiteks kohvi jms. Sellised plekid tuleb viivitamatult eemaldada, et vältida mustuse kuivamist aluspinda.

7360 tile sealer on saadaval 0,5-liitrisel pudelil.



Kasutusala

- ✓ Vuugid
- ✓ Imavad plaadid
- ✓ Poleerimata looduskivid nagu marmor, graniit, kiltkivi, lubjakivi jne.

Tootekirjeldus

Peenmolekulaarne pinnakaitsevahend.

Tehnilised andmed

Kuivamine (sõltuvalt temperatuurist):	4-6 tundi
Soovitav säilitus- ja töötemperatuur:	10-20° C
Kulu:	1 liiter 6-20 m ² kohta.

Kasutusala

Poorsete plaatide ja looduskivi pinnakaitse.

Sobilikud aluspinnad

Kasutatakse vuukidel, absorbeerivatel plaatidel ja poleerimata looduskividel, nagu marmor, graniit, kiltkivi, lubjakivi, terrakota jne.

Aluspinna ettevalmistus

Pind peab olema puhas, kuiv, vaba mustusest, õlist, vahast ja muu pinnatötlusainest. Plaaditud pinna vuukimine ja pesu peab olema tehtud minimaalselt 2 päeva enne pinnatötluse alustamist.

Kasutamine

Pinnakaitsevahend 7360 tile sealer kantakse aluspinnale viskoosse riide, rulli või pehme pintsliga. On oluline, et 7360 tile sealer laotatakse kogu töödeldavale pinnale ühtlase kihina.

Laotage 7630 mitmes suunas liigutustega, et vältida triipe ja niresid. Väga imavatele pindadele tuleb kohe kanda piisav kogus 7360 tile sealer kaitsevahendit, selle hilisem lisamine ei ole võimalik. 5-10 minutit peale vahendi pealekandmist tuleb liigne 7360 tile sealer riidega vms eemaldada.

Tööriistad tuleb puhastada kohe pärast kasutamist veega. Enne kogu pinna katmist soovitame teha proovi väikesel alal.

Töötlemise ajal omandab pind märja mulje, mis kuivab välja 2-3 päeva jooksul. Edasine igapäevane pesu tehke mira 7230 ceramic wash pesuainega.

Tööohutus

Tootele ei kehti REACH-määruse (EL) 1272/2008 nõue. Keemiliste ainete käitlemisel tuleb järgida tavalisi ohutustingimusi.

Täpsem teave toote ohutuskaardilt.

Pakend

0,5 l plastpudel.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada jahedas aga külma eest kaitstult. Toote omadused säilivad avamata pakendis vähemalt 3 aasta jooksul tootmispäevast, kuid see on kasutatav ka hiljem.